


TRANSMISIONES

- Reductores y Motorreductores

- Motores

- Variadores de Velocidad



2017



Control remoto inalámbrico 6 botones de un estado:



Características:

- 6 botones de un estado (velocidad única)
- 1 botón de inicio y un botón de emergencia
- 1 llave magnética de seguridad
- Carcasa resistente en fibra de nylon reforzado
- Alcance de hasta 100 metros de distancia
- Bajo consumo de energía con LED indicativo de carga
- Utiliza 2 baterías tamaño AA alcalinas o recargables (alcalinas duración hasta 4 meses)
- Temperatura de Operación: -35 ° C + 80° C (no considerada la temperatura de batería)
- Clase de Protección: IP - 65
- Entrada de energía (receptor): 24 VCC
- Código de Identificación: HEXADECIMAL 4,3 Billones de código único (32 bit)
- Receptor montado con cable extraflexible de PVC 600V 11 x 0,75mm²

Origen: Taiwan



Control remoto inalámbrico 8 botones de un estado:



Características:

- 8 botones de un estado (velocidad única)
- 1 boton de inicio y un boton de emergencia
- 1 llave magnética de seguridad
- Carcaza resistente en fibra de nylon reforzado
- Alcance de hasta 100 metros de distancia
- Bajo consumo de energia con LED indicativo de carga
- Utiliza 2 baterias tamaño AA alcalinas o recargables (alcalinas duracion hasta 4 meses)
- Temperatura de Operación: -35°C + 80° C (no considerada la temperatura de bateria)
- Clase de Proteccion: IP - 65
- Entrada de energia (receptor): 24 VCC
- Código de Identificacion: HEXADECIMAL 4,3 Billones de codigo unico (32 bit)
- Receptor montado con cabo extraflexible de PVC 600V 11 x 0,75mm²

Origen: Taiwan